

『油性漆塗料カシュー』は漆科植物〔Cashew〕から採取した油を主原料としており、漆の特徴も併せもつ優れた塗料です。

●特長

1. 光沢がすばらしく、優美な塗膜に仕上がります。
2. 塗膜は非常に強靱であり、しかも弾力性に富んでいます。
3. 常温乾燥でも密着力が強く、耐水性、耐熱性、耐油性、耐溶剤性などに優れています。
4. 刷毛塗り、スプレー塗り、フローコーター塗装などが可能で、1液タイプのため扱いが簡単です。

●種類

1. 下地系
カシュー・プライマー、下地(パテ)、サーフェーサー
2. 上塗り系
カシュー・ネオクリヤー、クリヤー、淡透、透、黒、紅溜、エナメル各色

●使用法

1. 刷毛塗りの場合はカシュー刷毛用シンナーをお薦めします。希釈率は20~40%位が適当です。
腰の強い刷毛でカシューとシンナーの調合品を伸ばすようにして塗装して下さい。
2. スプレー塗りの場合はカシュー吹付用シンナーを用い、その希釈率は40~60%位が適当です。
3. 乾燥時間は室温20℃で指触乾燥3~4時間、硬化乾燥12~15時間です。
4. 塗装をしてから指触乾燥までは、塗膜にホコリが付着しやすいので乾燥室などで乾かして下さい。
5. 使用前によく攪拌してからご使用下さい。

* 漆科植物〔Cashew〕から採取した油を主原料としており、経時により「枯れ」が生じますので色が変わる事があります。

* 空気中の酸素と反応し硬化(酸化重合)しますので、開封後はお早めにご使用ください。

* 詳細はSDS、「油性漆塗料カシューNo.2」カタログの13, 14ページをご参照ください。

カシュー株式会社 〒331-8633 埼玉県さいたま市北区吉野町1丁目407番地1

油性漆塗料『カシュー』屋内木部用

Cashew Image Colors 5版



Cashew
カシュー株式会社

Cashew

- このカラーカードは白紙上で塗装を行っております。各種木部材料の材色により多少色調が変わりますのでご了承ください。
- 特に No.48、No.51、No.52、No.53、No.54 は『透け色 (カラークリヤー)』ですので塗布量や塗布物の材色により、色合い・外観が変わります。
- ※印は豆缶 (80ml) のご用意がございます。



※No.48 ネオクリヤー



No.56 レモン色



No.64 青ねず



※No.71 朱赤



※No.75 小豆色



※No.82 こげ茶



※No.88 青



襖縁用 うるみ1号(16kgのみ)



※No.51 クリヤー



※No.57 黄



※No.65 ねずみ色



No.37 本朱



※No.76 えび茶



No.83 若葉色



No.89 なす紺



※No.92 黒艶消



※No.52 淡透



※No.58 濃黄



No.66 濃ねず



No.70 緋



※No.77 ぶどう色



※No.84 緑



※No.90 紺



No.49 銀色



※No.53 透



No.60 灰色



No.68 たいたい色



※No.72 赤



No.79 かば色



※No.85 濃緑



※No.91 黒



※No.50 白



※No.54 紅溜



No.61 灰茶色



No.29 洗朱



No.73 鮮紅



※No.80 たいしゃ色



No.86 オリーブ色



No.11 うるみ



プライマー



No.55 クリーム色



No.63 銀ねず



※No.69 朱



No.74 紅



※No.81 黄褐色



※No.87 あさぎ



No.38 うるみ



サーフェーサー